

Belladd i indsugningen

Indsendt af odlg - 14. Maj 2014 20:59

Hej

Er der nogen der har erfaring med hvor man nemmest får sprøjtet belladd 2d i indsugningen på en BMW 330xd fra 2006? Jeg synes ikke jeg kan finde nogen steder hvor det er nemt at skille ad når motoren er varm.

/Ole

=====

Sv: Belladd i indsugningen

Indsendt af odlg - 14. Maj 2014 21:18

Billede af motoren

=====

Sv: Belladd i indsugningen

Indsendt af kenn - 15. Maj 2014 05:57

Hej

Du skal have det ind i motoren efter luftmængdemåleren. Jeg roder med at få lavet en krave der kan gøre dette, dog med et andet produkt men indtil videre ligger det kun på et stykke papir. Nu kender jeg ikke det produkt du vil komme på motoren, men jeg kan forstille mig at det må være for at smøre den øverste stempelring for at sikre en gas tæt forbrænding..

=====

Sv: Belladd i indsugningen

Indsendt af Roos - 17. Maj 2014 16:52

Kenn har ganske ret, det skal ind i indsugningsslangen umiddelbart efter luftmassemåleren. Har selv gjort det fornylig, men må indrømme at min motor ser lidt anderledes ud. Mit gæt (og det er kun et gæt!) er at det er nederst i billedets venstre side. Men du kan sikkert selv finde frem til stedet, hvis du bare finder luftfilterkassen, så bør indsugningsslangen udgå herfra, med luftmassemåleren som det første element.

Her er et billede fra mit motorrum:

Dele af denne besked er skjult for gæster. Log på eller registrer for at se det.

Her skal indsugningsslangen skrues af ved det blanke spændebånd lige til venstre for oliepåfyldningsdækslet. Du kan se at luftmassemåleren sidder i den stump rør der er mellem luftfilteret og det førnævnte spændebånd. Så kan røret krænges til side og sprayen kan tømmes ind i indsugningen (altså mod højre..)

Bemærk i øvrigt at du, i følge BellAdds eget produkt blad, skal bruge 2 dl på 100HK, og da der er 2,2 dl i en dåse 2D, skal du bruge 2 stk.

Håber det hjælper.

Roos

=====